

Hexa II

Resumo do produto

O Torniquete Hexa II é resistente e possui design robusto evitando qualquer tipo de invasão. Indicado para ambientes internos e externos o Hexa II é de fácil utilização e possui giro leve e suave.

Detalhes do produto

- Design robusto e resistente, de fácil utilização e com giro leve e suave proporcionando muito conforto para os usuários;
- Modelos com leitoras de todos os padrões de mercado: proximidade, biométrica, mifare e/ou código de barras;
- Modelos biométricos com capacidade para 500 ou 5.000 usuários com possibilidade de alistamento de até duas digitais por usuário;
- Modelos biométricos com operação 1:N e 1:1;
- Hexagonal com 30 braços no eixo e 11 braços no gabinete;
- Giro bidirecional;
- Gabinete (cobertura e estrutura) em aço carbono com pintura em epóxi pó de alta resistência;
- Braços em aço carbono com pintura em epóxi pó de alta resistência;
- Modelo opcional dos braços centrais em aço inoxidável;
- Modelo opcional com urna coletora externa, com dispositivo antipesca, para devolução de crachás de visitantes ou provisórios (crachás de proximidade);
- Indicado em instalações internas;
- Integrado a placa controladora Livia ou Gisele;
- Integrado ao sistema de controle de acesso Foracesso.

Detalhes técnicos

- Fonte de alimentação chaveada, bivolt 90/240V, 15VDC 3A;
- Material aço inoxidável AISI 304 polido;
- Material aço carbono SAE 1020;
- Tempo médio entre falhas (MTBF) de no mínimo 30.000 horas;
- Número de ciclos entre falhas (MCBF) de no mínimo 1.000.000 de ciclos;
- Tempo médio para reparo (MTTR) de 30 min;

Dimensões

- Altura: 2230 mm
- Largura da passagem: 681 mm
- Largura total: 1548 mm
- Comprimento: 1445 mm

Aplicações

Controle de acesso para instalações industriais, desportivas, lazer, construção, estádios, arenas, etc.