

# Premium III PcD

## Resumo do produto

O bloqueio Premium III PcD complementa os demais tipos de bloqueios e é indicado para pessoas com deficiência (PcD). Oferecendo mais conforto aos usuários, a catraca Premium III PcD pode controlar o fluxo nos dois sentidos.

## Detalhes do produto

- Design sofisticado, de fácil utilização com mecanismo silencioso e suave dispensando a aplicação de amortecedores de giro
- Modelos com leitoras de todos os padrões de mercado: proximidade, biométrica, mifare e/ou código de barras
- Modelos biométricos com capacidade para 500 ou 5.000 usuários com possibilidade de alistamento de até duas digitais por usuário
- Modelos biométricos com operação 1:N e 1:1
- Braço único, bidirecional e em aço inoxidável
- Gabinete em aço inoxidável ou em aço carbono com pintura epóxi pó eletrostática texturizada de alta resistência
- Modelo opcional com urna coletora externa, com dispositivo antipesca, para devolução de crachás de visitantes ou provisórios (crachás de proximidade)
- Adequado para uso em rotas de emergência e de evacuação
- Fácil configuração através de DIP Switches
- Indicado somente em instalações internas
- Integrado a placa controladora Livia ou Gisele.
- Integrado ao sistema de controle de acesso, Foracesso.

## Detalhes técnicos

- Fonte de alimentação chaveada, bivolt 90/240V, 15VDC 3A.
- Gabinete em aço inoxidável AISI 304
- Braço em aço inoxidável AISI 304 polido
- Gabinete em aço carbono SAE 1020
- Abertura em 90º
- Tempo médio entre falhas (MTBF) de no mínimo 30.000 horas
- Número de ciclos entre falhas (MCFB ) de no mínimo 1.000.000 de ciclos
- Tempo médio para reparo (MTTR) de 30 minutos

## Dimensões

- Altura: 1110 mm
- Largura da passagem: 844,5 mm
- Largura total: 1174 mm
- Comprimento: 232 mm

## **Aplicações**

Controle de acesso na entrada de prédios comerciais, indústrias, bancos, prédios públicos, salas de concertos, teatros e outros.